



ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РЕЧЕВОЙ
Соната Т-100-1/3 МИНИ,
Соната ТЛ-100-1/3 МИНИ
Паспорт

1. Назначение

Оповещатель пожарный речевой Соната Т-100-1/3 МИНИ, Соната ТЛ-100-1/3 МИНИ (далее громкоговоритель) предназначен для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), речевой информации и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи звукоусиления и трансляции с входным напряжением 100В.

Громкоговоритель имеет компактный вид и выпускается в корпусе для настенного монтажа.

2. Подключение

- 2.1 Перед подключением к линии связи речевого оповещения убедитесь, что она обесточена.
- 2.2 Для подготовки места установки громкоговорителя необходимо установить, в соответствии с рисунком 1, дюбеля под саморез 3,5x35.




Рисунок 1. Крепление настенного громкоговорителя

- 2.3 Подсоедините линию связи к клеммам громкоговорителя с учетом мощности по рисунку 2.




Рисунок 2. Клеммы подключения громкоговорителя

Примечание. В громкоговорителе предусмотрено дублирование клемм подключения проводов для удобства монтажа по типу «вошел-вышел». Если громкоговоритель является последним в линии, то для контроля линии на дублированные клеммы ставится оконечный резистор.

3. Комплект поставки

| | |
|--------------------------------|-----|
| - Оповещатель пожарный речевой | 1шт |
| - Паспорт | 1шт |
| - Упаковка | 1шт |

4. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие качества оборудования требованиям ТУ 26.30.50-005-24433376-2022 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа, наладки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации оборудования составляет 3 года с момента изготовления.

5. Свидетельство о приемке

Оповещатель пожарный речевой Соната _____

Зав№ _____ Дата изготовления _____



соответствует требованиям технических условий

ТУ 26.30.50-005-24433376-2022 и признан годным к эксплуатации.

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.01138/22

6. Производитель

ООО "ВИСТЛ"

тел.: +7 (495) 178-05-52

E-mail: info@vistl.ru

<http://www.vistl-s.ru>

Адрес места производства продукции:

142100, Россия, Московская обл.,

г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1, помещение 1, 2 этаж.

Таблица 1 Технические характеристики

| Характеристики | Соната Т-100-1/3 МИНИ | Соната ТЛ-100-1/3 МИНИ |
|---|------------------------------|-------------------------------|
| Номинальная шумовая мощность, Вт | 1 или 3 | |
| Номинальное входное напряжение, В | 100 | |
| Эффективно воспроизводимый диапазон частот, Гц, не уже | от 100 до 15000 | |
| Линейный уровень чувствительности, дБ, не менее | 91 | |
| Линейный номинальный уровень звукового давления, дБ, не менее | 97 | |
| Работа в линии с контролем по постоянному току | нет | есть |
| Степень защиты оболочки, ГОСТ 14254 | IP 41 | |
| Габаритные размеры, мм, | 108x140x55 | |
| Масса, кг, не более | 0,3 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10 ... +55 | |
| Срок службы, лет | 10 | |